

Strandharke

Zum Reinigen und einebnen von Stränden

Land-Rack



Technische Daten

	2500	3000	4000	5000
Anbau	Dreipunkt-Anbau, Kategorie 2			
Arbeitsbreite	2.500 mm	3.000 mm	4.000 mm	5.000 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	8 bis 12 km/h			
Aufbau	1-teilig	1-teilig ¹⁾ 3-teilig ²⁾	3-teilig	3-teilig
Klappung	—	¹⁾ — ²⁾ manuell/hydraulisch	manuell/hydraulisch	manuell/hydraulisch
Transportbreite				
Transporthöhe				
Gewicht	ca. 250 kg	¹⁾ ca. 300 kg ²⁾ ca. 400/450 kg	ca. 500/550 kg	ca. 650 kg
Elektrik	12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO			

Kluge Technik braucht das Land

Lomma Sachsen GmbH

Mertitzer Straße 6

D-01623 Lommatzsch

Telefon: +49-35241 57-0

mail@lomma-sachsen.de

www.lomma-sachsen.de

Zinkenrechen

	2500	3000	4000	5000
Zinkenart	Zinken aus gehärteten hochwertigen Federstahl, Durchgang ca. 450 mm, negativer Anstellwinkel			
Bauart	1. Reihe fest, 2. Reihe klappbar			
Zinkenabstand bei 1 Reihe / 2 Reihen	78 mm / 39 mm			
Zinkenanzahl pro Reihe / insgesamt	32 / 64	38 / 76	50 / 100	64 / 128

Zusatzausstattung

	2500	3000	4000	5000
Stützräder	grobstollige Kleinreifen mit hoher Tragfähigkeit (80 Pr), höhenverstellbar			
Anzahl	2	2	4	4
Beleuchtung	•	•	•	•