

Tiefenlockerer Land-Crusher

Zum Aufreißen von Fahrgassen



Technische Daten

	1800 – 4500
Anbau	Dreipunkt-Anbau, Kategorie 2, 3 oder 4
Arbeitsbreite	1.800 mm bis 4.500 mm
Arbeitstiefe	bis 550 mm
Arbeitsgeschwindigkeit	6 bis 8 km/h
Gesamtlänge	ca. 1.600 mm
Transportbreite	2.990 mm
Gewicht	ca. 550 kg bis 1.400 kg
Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend)	1 2 (ab 3.000 mm Arbeitsbreite)
Elektrik	12-V-Anlage mit 7-poligem Stecker, Beleuchtung nach StVZO

Zinkensystem

	1800 – 4500
Zinken	Sandwichzinken aus Hardox
Anzahl	2 bis 9 – je nach Kundenwunsch
Strichabstand	450 bis 1.000 mm – je nach Kundenwunsch
Vorschär	Schwergrubberzinken mit 40 mm schmalen Vorschären
Reihenabstand	Je nach Kundenwunsch – frei wählbar
Steinsicherung	hydraulisch, stufenlos einstellbar einzelne Zinken zu-/abschaltbar seitlich ausweichend

Nachläufer

	1800 – 4500
Rohrstabwalze	Ø 450 mm
Federbandwalze	Ø 560 mm
Durchgängige Scheibenwelle	Ø 510 mm
Einzelne Scheibensätze für jeden Zinken	Ø 510 mm
Andere Nachläufer	auf Anfrage

Zusatzausrüstung

	1800 – 4500
Scheibensech	optional, ersetzt Vorschäre
Stützräder	optional, 2, in Gummi oder Stahl
Beleuchtung	optional
Drainage- Einlegebolzen	Ø 60 mm