

Schneepflug Vario-Snow-Plow

der Aufräumer für jede Straßenlage



Technische Daten

	2900	3200	3350	3500
Anbau	Siehe Zusatzausrüstung			
Räumbreite				
Geradstellung	2.900 mm	3.200 mm	3.350 mm	3.500 mm
Keil-/Schrägstellung	2.600 mm	2.870 mm	3.000 mm	3.350 mm
Gesamtlänge (inkl. Anbaubock)	Stellungsabhängig ca. 800 bis 1.800 mm			
Schildhöhe	ca. 850 mm			
Gewicht (inkl. Anbaubock)	ca. 520 kg	ca. 570 kg	ca. 580 kg	ca. 590 kg
Hydraulikanschlüsse (doppeltwirkend)	1			
Elektrik	12-V-Bordnetz mit Begrenzungsleuchten und Bedieneinheit für Verstellung			
Anstellwinkel seitlich	± 27,5 Grad			
Anstellwinkel horizontal	± 6 Grad			
Arbeitsstellungen	Gerad-, Links-, Rechts-, Keil- und V-Stellung			

Aufbau

	2900	3200	3350	3500
Schild	geteiltes, stabiles Stahlblechschild mit Prallteller			
Überlastsicherung	gefederte Schürfleiste und Scherbolzensicherung am Anbaubock			
Wahl der Schildstellung	vom Fahrersitz mit Bedieneinheit			
Schürfleiste	wahlweise 25, 30 oder 40 mm starker Gummi oder Polyurethan mit/ohne Gewebeeinlage mit 65° bis 70° Shore-Härte			

Zusatzausrüstung

	2900	3200	3350	3500
Stützräder seitlich	Stufenlos verstellbar zur Höhenführung			
Erweiterung der Räumbreite	Angeschraubt, jederzeit nachrüstbar			
	—	2x 150 mm	2x 225 mm	2x 300 mm
Wählbare Anbaumöglichkeiten	Anbaubock, Kategorie 2 Anbaubock, Kategorie 3 Euro-Norm-Aufnahme Kategorie 2 (82 cm) Euro-Norm-Aufnahme Kategorie 3 (102 cm) Weitere auf Anfrage			

Arbeitsstellungen: Gerad-, Links-, Rechts-, Keil- und V-Stellung

